NPFSR-K4F31MD

ژ ২ ৲ ষ্ট ৷ ˙ Ẃ À ৳ ᵉ Ḡ ২ ş ↑
ژ. ৲ 3NO+1NC

٤ ḧ ɔ я	24V AC/DC
ɔ я ḳ Ṯ	0.85 ~ 1.1
ґ ╙ ᵢ '	50Hz ~ 60Hz
̃Ọ ı ǎ	≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC
ژ ২ ɔ ╙	≤ 50mA/24V DC
Ṁ ৷ ɔ ڭ	≤ 15Ω
ژ ২ ϕ ᵗ	
৳ ᵉ ̃Ọ ᵢ	3NO+1NC
৳ ᵉ ৷ ʒ	
৳ ᵉ ą	$AgSnO_2$+0.2μmAu
৳ ᵉ ḳ ᵢ	
৳ ᵉ Ꞧ ɯ ʒ ĭ	
ᵀ ̀H ژ	
ᵢ ̃ ̀H ژ	
Ỡ ᵘ ̀H ژ	
ɔ ◊ ˜ ̀H ⁂ Ă	
ɔ. Л ḳ	
٤ ḧ ʌ ৷ ɔ я	
٤ ḧ ˙ ` ǎ ᵖ ɔ я	
ʌ ৷ Ă ů	
ɔ ↔ ژ ̃ ⊃ ḳ ɔ ' ˜	
ʊ	
ص я ৷ ৷	
⁄ ... ৷ ৷	
ڭ ĭ ৷ ৷	
Ṫ Ă □ ů	
Ц è □ ů	
⊤ ö ⁓ ů	
₄ ṁ ᵘ	

Ḡ ২ ν ̃Ọ

ό ḟ ৷ ৷	PLd, ISO 13849
Ḡ ২ ৷.	Cat.3, ISO 13849
γ ɒ ̀H ژ	20 , ISO 13849
Ẇ ʒ ⅞... Ă ϧ ˜ '	99%, ISO 13849
Ẇ ʒ и ژ. ̃ ̀H ژ	162 , ISO 13849
Ꞧ ᵢ. ̃	68, ISO 13849
Ḡ ২ Ḣ ̃Ọ ό ৷ ৷	SIL2, IEC 61508
ϕ ˜ Ḡ ২ Ḣ ̃Ọ ό ৷ ৷	SIL CL2, IEC 62061
. ţ ̃ ̃ ů	1, IEC 62061
Ḡ ২. ̃ ˙ ̃Ọ	≥ 99%, IEC 62061
ı ∂ ̀H и ژ. ̃ ₦ '	1.65×10^{-5}/PTI=20年, IEC 61508
⅛ ṇ ̀H и ژ. ̃ ₦ '	1.91×10^{-10} 1/h, IEC 62061
ȳ ฿ ৷.	0, IEC 60204